

	Del	Smörjrek.	Metod	Intervall
* Δ	6. Främre länkarmsled	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Var tredje månad eller efter 50 timmar
*	7. Styrlager	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Var tredje månad eller efter 50 timmar
*	8. Framhjulslager	Fett	Kontrollera och byt ut vid behov	Två gånger om året
	9. Styrstag	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Två gånger om året
	10. Växellänkage	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Två gånger om året
*	11. Kulleder	Kontrollera	Kontrollera och byt ut vid behov	Två gånger om året
*	12. Kardanaxel och axelfäste	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Två gånger om året
*	13. Bakaxellager	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Var tredje månad eller efter 50 timmar
*	14. Svingarmslager	Fett	Pumpa in fett via smörjnippel	Varje månad eller efter 20 timmar
*	15. Gasvajer	Fett (MoS ₂)	Kontrollera och byt ut vid behov	Varje månad eller efter 20 timmar

OBSERVERA:

1. Serva oftare vid körning i smutsiga eller våta förhållanden.
2. Fett: Litiumbaserat smörjfett.
3. Δ: När fjädringsrörelsen blir trög och efter tvätt.
4. Tidsintervallet baseras på en medelhastighet på 16 km/h.

