

	Del	Timmar	Tidpunkt	Kommentar
ÅF	Bränslesystem	100 timmar	En gång om året	Leta efter läckage vid tanklock, ledningar, bränslekran, filter och förgasare. Byt ledningar vartannat år
ÅF	Bränslefilter	100 timmar	En gång om året	Byt en gång om året
	Kylare (260/300 cc)	100 timmar	En gång om året	Kontrollera, rengör på utsidan
	Oljekylare (200 cc)	100 timmar	En gång om året	Kontrollera, rengör på utsidan
	Kylvätskeslangar	50 timmar	Var sjätte månad	Kontrollera, byt ut vid behov
	Ljuddämparinsats	10 timmar	En gång i månaden	Rengör, byt ut vid behov
ÅF	Kraftöverföring (främre och bakre remskivor)	25 timmar	Var tredje månad	Kontrollera, rengör
	Motorfästen	25 timmar	Var tredje månad	Kontrollera
ÅF	Ventilspel	100 timmar	En gång om året	Kontrollera, justera
ÅF	Växelväljare (H/L/R/N) (260/300 cc)	200 timmar	Vartannat år	Byt fett vartannat år
ÅF	Växelväljare (F/R/N) (150/200 cc)	200 timmar	Vartannat år	Byt fett vartannat år
ÅF	Bromsvätska	200 timmar	Vartannat år	Byt vartannat år
	Tomgångsvarvtal	Enligt behov	Enligt behov	Justera
ÅF	Framhjulsinställning	Enligt behov	Enligt behov	Kontrollera regelbundet, justera när delar har bytts ut
	Strålkastarinställning	Enligt behov	Enligt behov	Justera vid behov

Smörjrekommendationer

	Del	Smörjrek.	Metod	Intervall
	1. Motorolja	SAE 15W/40 SG	Fyll på till rätt nivå på oljestickan	Kontrollera nivån dagligen
	2. Bromsvätska	DOT 3	Nivån ska ligga mellan märkena (se kap. 6)	Byt vartannat år eller efter 200 timmar
	3. Växellådsolja	SAE 80W/90 GL5	Se kap. 15	Byt en gång om året eller efter 100 timmar
	4. Bakre slutväxelolja	SAE 80W/90 GL5	Se kap. 15	Byt en gång om året eller efter 100 timmar
	5. Främre slutväxelolja (bara 260/300 cc)	SAE 80W/90 GL5	Se kap. 15	Byt en gång om året eller efter 100 timmar